

夏季商品特集

過去3年間（平成22～24年）の建設業の熱中症の死亡災害の発生件数は3年累計35件
全業種の中でワースト1位となっています。

厚生労働省の熱中症対策の取り組みとして
体温を下げるため簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用が推薦されています。

こまめな、水分補給とともに各自対策を行い、厳しい夏を乗り切りましょう！！



屋形テント

- サイズ … 妻面2間×奥行1.5間・妻面3間×奥行2間
上記以外のサイズもご相談ください。
- オプション品 … 横幕各サイズ・ウエイト
販売品ではロゴ、文字入れ作成も可能です。

現場使用例…

簡易ベンチと灰皿、扇風機を用意して
作業員休憩スペースとして利用。

今期新取扱品！



空調服

空調服は左右の腰回りに取りつけてある2台のファンで服の中に
外気を取込み、汗を蒸発させた気化熱で体を冷やします。

夏の作業現場において、暑さによる疲労軽減、作業効率の向上、
熱中症対策に効果が期待できます。

詳しい使用は裏面をご欄ください。

他にも夏季に向けた商品を取り扱っております。お気軽に担当営業までお問い合わせください！！



明治商工株式会社

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル3階
TEL 03 (6404) 4446 FAX 03 (6404) 4447

<http://www.meijishoko.com/>



フード付き 補強あり チタン仕様

- シルバー
- 迷彩
- チャコールグレー



保冷バック用
ポケット(背中)



ファン位置の
ワイド化



腕の袖口補強



肩の補強



腕 ペン刺し
(2本分) (左腕のみ)



バッテリー用ポケット
が大きくなり、ケース
ごとに入るようになりました
(左側)



フードの大きさ
調整機能



襟元の大きさ
調整機能



腕まくりの機能



背中のスリット機能
(風の通り道確保)



胸ポケットの中
のケーブルを通
す穴が無くなりました。



バッテリー用ポケ
ットが無くなりました
(右側)



すべり止め加工

- フードをかぶることによって、作業用ヘルメットの中にも風が流れます。
- 生地の内側に金属チタンをスパッタ法で形成し、赤外線・紫外線カット機能、消臭機能を備えた空調服です。
- チタン加工によって直射日光の当たる屋外でも、赤外線による温度上昇を抑える事ができ、更に快適性を向上させた空調服です。
- 生地には空調漏れが少なく、優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの、東レの“H2OFF素材”を採用しています。



立ち襟 補強あり チタン仕様

- 迷彩
- チャコールグレー



保冷バック用
ポケット(背中)



ファン位置の
ワイド化



腕の袖口補強



肩の補強



腕 ペン刺し
(2本分) (左腕のみ)



バッテリー用ポケット
が大きくなり、ケース
ごとに入るようになりました
(左側)



胸ポケットは1箇所
斜めファスナー付き
チャコールグレー→黒
迷彩→シルバー



首の紐
(風の通り道確保)
縛る形状→ボタン
に変更

涼しく 夏の作業を快適に!

- 生地には空調漏れが少なく、優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの、東レの“H2OFF素材”を採用しています。
- 優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます。



〈セット内容〉

- ・服
- ・500kcal
ファン2個
- ・接続ケーブル
- ・リチウムイオン
バッテリー
- ・バッテリーケース
(ベルトフック付)

リチウムイオン
大型バッテリー Li-Pro I
(ベルトフック付)

作業を長く、快適にすすめることのできるリチウムイオン
バッテリーのセットを標準仕様として採用しています。

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	肩巾	袖丈
M	64.5	79	116	77	50	54
L	66.5	82	120	82	52	56
2L	68.5	85	124	87	54	58
3L	70.5	88	132	92	56	60
4L	70.5	87	140	97	58	58
5L	70.5	88	148	102	60	58

仕様

- ・外寸: W80×D24×H103mm
- ・定格容量: 3600mAh
- ・出力: 7.2V / 6V / 5V / 3V (4段階)
- ・充電可能温度: 0℃~40℃
- ・使用可能温度: 0℃~50℃ / 保存温度: -20℃~60℃

- ・充電時間: 約6時間
- ・重量: 255g
- ・空調服の連続使用时间
7.2V設定時 約5時間 / 6V設定時 約8時間
5V設定時 約12時間 / 3V設定時 約29時間

- 注意**
- ◎充電器は、RD9340用とのとの互換性はありません。危険ですので代わりにの使用はしないでください。
 - ◎6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は、5Vで使用する場合の1/5程度に低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。

※このカタログに掲載された仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

明治商工株式会社

東京支店 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター センタービル3階
TEL 03 (6404) 4442 FAX 03 (6404) 4443

札幌支店 〒069-0216 北海道空知郡南幌町南16線西22番地
TEL 011 (378) 5301 FAX 011 (378) 5302

北上支店 〒024-0014 岩手県北上市流通センター24-29
TEL 0197 (71) 1557 FAX 0197 (71) 1558

本社 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター センタービル3階
TEL 03 (6404) 4446 FAX 03 (6404) 4447

東北支店 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-6
TEL 022 (390) 9222 FAX 022 (390) 9220

名古屋支店 〒480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田3-131
TEL 0587 (95) 8516 FAX 0587 (95) 8518

大阪支店 〒569-0011 大阪府高槻市道鶴町3-1-1
TEL 072 (669) 5311 FAX 072 (669) 5310